

## Registro de material homologado

[Características y Normas de Referencia](#) [Material homologado](#) [Material NO homologado](#)

ATENCIÓN:		
Planilla publicada en Web para acceso a proveedores, NO aplicar filtros ya que los mismos limitan el contenido que pueden visualizar		
Categoría	Producto	Características / Normas de Ref.
Interruptores	Interruptor termomagnético	Norma UNIT-IEC 60898, curva C. Bipolar con dos polos protegidos. Tensión nominal: 230 V AC (50 Hz). Corriente nominal: 6 y 16 A. Poder de corte: 6 kA. Para fijación en riel DIN.
Interruptores	Interruptor diferencial	Norma UNIT-IEC 61008. Bipolar. Tensión nominal: 230 V AC (50 Hz) Corriente nominal: 25 A. Corriente defecto (Id): 0.03 A. Poder de corte: 6 kA. Para fijación en riel Norma DIN
Canalizaciones	Ducto de PVC con tapa desmontable y sus accesorios conectores	Norma UNIT-IEC 61084 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco Sin tabique Sin adhesivo Dimensiones: 20x10 a 27x30 mm ( o superior si el proyecto lo requiere).
Canalizaciones	Caño rígido de PVC y sus accesorios conectores	Norma UNIT-IEC 61386 y 60423 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco, Gris claro (RAL 7035) Diámetro: 20 y 25 mm (o superior si el proyecto lo requiere). Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Canalizaciones	Caño galvanizado liviano y sus accesorios conectores de aluminio.	Bajo norma UNIT-IEC 60670 Diámetro: 20 y 25 mm (o superior si el proyecto lo requiere). Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Cajas de registro y tableros	Caja de registro plástica (montaje aparente)	Norma UNIT-IEC 60670 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco Tapa: ciega Cierre: 4 tornillos metálicos (galvanizados o inox.) Dimensiones mínimas: 100x100x50 mm (o superiores si el proyecto lo requ Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Cajas de registro y tableros	Caja de registro de aluminio (montaje aparente)	Norma UNIT-IEC 60670 Cierre: 4 tornillos metálicos (galvanizados o inox.) Dimensiones mínimas: 116 x 54 x 50 mm (o superior si el proyecto lo requir Con perforaciones de fábrica para conexión de caños. Grado IP mínimo: 54 (instalación exterior), 40 (instalación interior).
Cajas de registro y tableros	Caja plástica para módulos tomacorriente (montaje aparente)	Norma UNIT-IEC 60670 Autoextinguible UNIT-IEC 695 Color: Blanco, Gris o Marfil Cierre: 4 tornillos metálicos (galvanizados o inox.)

Published by [Google Sheets](#) – [Report Abuse](#) – Updated automatically every 5 minutes